

MultiPAT

Artikel nummer 626 000 672



Aanzicht



Gereedschaptester

Zeer robuuste draagbare tester voor NEN 3140 keuringen van apparaten en gereedschappen. Het instrument is voorzien van een rubber holster voor extra bescherming. Het instrument is op een bureau of werkbank te gebruiken met behulp van de uitklapbare standaard.

De tester is geschikt voor het testen van zowel Klasse I als Klasse II apparatuur als ook het testen van IEC kabels. Zeer overzichtelijk kunnen, gebruikmakend van de draaistandenschakelaar, de diverse functies van de tester worden geselecteerd.

Het display van de tester is bijzonder groot (100x75 mm) en duidelijk opgebouwd, waardoor geen misverstand over de waarden kan ontstaan. Naast de waarden worden ook gegevens als polariteit en aansluitingen weergegeven. Tevens is de tester voorzien van een intern geheugen waarin 100 records (testresultaten) kunnen worden opgeslagen. Deze gegevens zijn vervolgens te downloaden en te verwerken in PATManager software of Pats-W software

De aansluitingen op de tester zijn allen geplaatst aan de achterzijde, waardoor optimaal gebruiksgemak wordt bereikt. Elke aansluiting is duidelijk gemerkt met toepassingsymbolen.

De tester wordt compleet geleverd inclusief luxe draagtas voor zowel tester als accessoires en Nederlandstalige handleiding.

Apparaten testers



Inclusief

- + Handleiding
- + Testsnoer
- + 230V voedingskabel
- + Draagtas
- + Conformiteitsverklaring



Aanbevolen accessoires

- USB adapter
- Nen stickers
- Software Patmanager

Specificaties

Functie	Bereik
Aardleiderweerstand	
Teststroom	200mA DC, 10A AC
Display bereik	0.01 – 19.99 Ohm
Grenswaarden	instelbaar
Meettechniek	4 draden meting, zwevende aarde
Isolatieweerstand	
Testspanning	500 V DC
Display bereik	0.01M – 100M Ohm
Grenswaarden	instelbaar
Lekstroom	
Testspanning	230 V
Display bereik	0.1mA – 9.99mA
Grenswaarden	instelbaar
Aanraaklekstroom	
Testspanning	230 V
Display bereik	0.01mA – 3.5mA
Grenswaarden	instelbaar
Vervangende lekstroom	
Testspanning	40V AC nominaal
Display bereik	0.20mA – 19.99mA
Grenswaarden	instelbaar
Ladingtest	
Display bereik	0kVA – 4.2kVA
Kabeltest	
Spanningbereik	207V – 253V, 45Hz – 65Hz

Specificaties	
Afmetingen	31 x 21 x 8 cm
Gewicht	3,5 kg